

Julio 2003

TÍTULO

Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo cerrado y cabeza alomada

St/St

(ISO 15976:2002)

Closed end blind rivets with break pull mandrel and protruding head. St/St. (ISO 15976:2002)

Rivets aveugles à rupture de tige à corps fermé, à tête bombée. St/St. (ISO 15976:2002)

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 15976 de noviembre de 2002, que a su vez íntegramente la Norma Internacional ISO 15976:2002.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 17 *Elementos de Fijación* cuya Secretaría desempeña ASEFI.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15976

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma internacional define las características dimensionales y mecánicas y datos de aplicación para remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo cerrado, y cabeza alomada St/St, con el cuerpo de acero (St) y el vástago de acero (St) y con diámetros nominales, d , desde 3,2 mm hasta 6,4 mm incluidos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta norma internacional. En el momento de la publicación estaban en vigor las ediciones indicadas. Toda norma está sujeta a revisión por lo que las partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de las normas indicadas a continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en vigor en cada momento.

ISO 3269:2000 – *Elementos de fijación. Control de recepción.*

ISO 4042:1999 – *Elementos de fijación. Recubrimientos electrolíticos.*

ISO 4520:1981 – *Capas de conversión crómica sobre recubrimientos electrolíticos de cinc y cadmio.*

ISO 14588:2000 – *Remaches ciegos. Terminología y definiciones.*

ISO 14589:2000 – *Remaches ciegos. Ensayos mecánicos.*